




CROCHET CONTINU FLOTTANT POUR GOUTTIÈRES À ARRIÈRE OURLÉ DE 6 PO

PRODUIT

- Produit pour gouttières à arrière ourlé
- Fixe la gouttière sans la perforez au travers
- Soutien 421 lb (190 kg)/pied linéaire
- Permet à la gouttière de bouger avec les changements de température
- Soutien uniforme sur toute la longueur
- Garantie à vie sur le matériel et la solidité
- Garantie anti-obstruction de 25 ans
- Invisible du sol
- Contenu de la boîte :
 - 7,5 pi (2.29 m) x 34 pcs = 255' (77,7 m)
 - 300 vis (voir la description ci-dessous)
 - 24 moulures de finition (voir la description ci-dessous)

PERFORATIONS

- Dimension de 7/64 po (2,8 mm)
- Drainage de 36" (914 mm) d'eau à l'heure par pied linéaire
- Équilibre parfait entre un drainage maximal et la protection contre les débris sans perforez la gouttière



ALUMINIUM

- Couleur : Noir carbone B95
- Grade : 3105 H24
- Épaisseur : 0,0175 po (fini inclus)


intertek
Total Quality. Assured.


Consultez les résultats de nos tests indépendants d'écoulement d'eau, de résistance et de soufflerie au www.alu-rex.com/fr/tests.

Tolérances

x,xxx po = +/- 0,005 po (0,127 mm)


x,xxxx po = +/- 0,0005 po (0,0127 mm)

PROFIL SUR GOUTTIÈRE 6"



Ce produit est protégé par de multiples brevets existants et en instance.

PROFIL



VIS

- Ce crochet est installé avec des vis auto-scellantes en zinc n° 10 - 1 1/2 po (38 mm) à tête hexagonale de 1/4 po (6,4 mm) noire avec rondelle de néoprène intégrée



MOULURE DE FINITION

- À chaque embout de gouttière, une moulure de finition est installée afin de laisser un jeu pour les déformations thermiques de la gouttière.

